

PRODUCT3 作業性良好 長年の実績 油性塗料

扱いやすさ 簡単な一液タイプ

1液形 溶剤 アクリル 樹脂

カトップ A-

ユカトップ A-EX

速乾性で作業性に優れてる一液アクリル溶剤型床塗料です
付着性がよく、綺麗な色彩に仕上がります
1缶のコストを抑えるのに最適商品です

光沢 耐久性 信頼の二液混合タイプ

FLOORm

フロアメイト エポキシ

付着性 耐水性 耐薬品性 耐油性を有し機械的強度にすぐれた 二液混合溶剤型薄膜エポキシ床塗料です
1缶のコストを抑えるのに最適商品です

F☆☆☆☆ 防塵効果を長期保持 いろいろある環境づくり

高膜厚 塗替対応のハイソリッド二液混合タイプ

ATC フロアトップ エポワン

一液アクリル塗膜既塗膜を侵すことなく高性能の二液エポキシ塗料塗装を可能にしたハイソリッド（高不揮発分）タイプの床塗料
高膜厚に仕上がりますので、耐久性抜群です

ポワン[®] 2液 ハイソリッド

床の状態 使用環境等に応じた 最適塗料を診断致します
ひび割れ充填 アスファルト 鉄部防錆 等 本カタログ以外にも各種ラインナップ御座います
御気軽に御問い合わせください

塗料販売

油まみれ

水びたし

密着

新設

塗替

ご自身の手で
キレイな工場に
しませんか？

1 自分達で塗装できるの？

床の塗装はそれほど難しくありません
社内メンテナンスとして床塗装をされている
会社様多数ございます
既塗膜の塗替えも問題ありません

3 塗っても直ぐ剥がれるんだけど

油の染みこんだ床や水びたしの床 リフト
が頻りに通るところ等、今までの常識では
塗装できない所でも大丈夫です

2 結構コストが掛かるよね？

コストの元は人件費です 工程や手間を削減
して「誰でもできる」低コストを提案します
また頻りに塗替えされるのであれば、1缶
単価の安い塗料も取り揃えております

4 臭いや取り扱いがどうにもね

高性能 低コストの水性塗料もございます
水性になるとホームセンターで購入される
会社様を見かけますが、性能面 価格面
良い物がより安い当社塗料と比べてください

PRODUCT 1 下塗不要で驚きの密着力 どんな床でも



面倒な下処理いらず、一度塗りでOK!

面倒な下処理もいらず、一度塗りで耐薬品性、強靭性、耐熱性(149℃)に優れた、驚くほど強力な塗膜を形成します。低臭、完全乾燥まで最短約8時間と早く作業性も抜群です。

適応範囲: 乾いたコンクリート床
旧塗膜(コンクリートに密着している状態)
歩行可能時間: 8時間(常温20℃) ※気温など条件によって、乾燥時間が異なる場合があります。
※高耐候ホワイトは16時間
混合比率: 1:1(重量比)
可使用時間: 常温(20℃)で約1時間
※夏場約15分・冬場約90分を目安に調整してください。

■床塗料シリーズ 密着!! コンクリートには

品名	容量	塗布面積	ケース入数
床塗料シリーズ 密着!! コンクリートには 全10色	10kg	約30~35㎡	CS=1セット
床塗料シリーズ 密着!! コンクリートには グリーンのみ	1kg	約3~4㎡	CS=3セット
床塗料シリーズ 密着!! コンクリートには 調色品 ※調色10セット以上の発注単位です	10kg	約30~35㎡	CS=10セット以上

※塗布面積は1回塗りの際を目安です。床の状態、作業方法、塗料ロス等によって異なります。



油まみれのコンクリート床にも密着

独自のナノテク密着技術で開発した、油床専用床塗料です。その強力な密着力で、塗ってもすぐに剥がれてしまっていた、油の浸透したコンクリート床面でもしっかり密着。速乾・低臭タイプ。

適応範囲: 油の染み込んだコンクリート床
乾いたコンクリート床
旧塗膜(コンクリートに密着している状態)
歩行可能時間: 6時間(常温20℃) ※気温など条件によって、乾燥時間が異なる場合があります。
混合比率: 1:1(重量比)
可使用時間: 常温(20℃)で約1時間
※夏場約15分・冬場約90分を目安に調整してください。

■床塗料シリーズ 密着!! 油まみれでも

品名	容量	塗布面積	ケース入数
床塗料シリーズ 密着!! 油まみれでも 全10色	10kg	約30~35㎡	CS=1セット
床塗料シリーズ 密着!! 油まみれでも グリーンのみ	1kg	約3~4㎡	CS=3セット
床塗料シリーズ 密着!! 油まみれでも 調色品 ※調色10セット以上の発注単位です	10kg	約30~35㎡	CS=10セット以上

※塗布面積は1回塗りの際を目安です。床の状態、作業方法、塗料ロス等によって異なります。



水の浸透したコンクリート床でも塗れる

独自のナノテク密着技術で湿潤面専用の塗料を開発。水の浸透したコンクリート床面でも長期間密着。速乾・水性タイプだから水を使用する24時間稼働の厨房や食品工場に最適です。

適応範囲: 水の浸透したコンクリート床
乾いたコンクリート床
旧塗膜(コンクリートに密着している状態)
歩行可能時間: 8時間(常温20℃) ※気温など条件によって、乾燥時間が異なる場合があります。
混合比率: 1:1(重量比)
可使用時間: 常温(20℃)で約1時間
※夏場約15分・冬場約90分を目安に調整してください。

■床塗料シリーズ 密着!! 水びたしでも

品名	容量	塗布面積	ケース入数
床塗料シリーズ 密着!! 水びたしでも 全10色	10kg	約30~35㎡	CS=1セット
床塗料シリーズ 密着!! 水びたしでも 調色品 ※調色10セット以上の発注単位です	10kg	約30~35㎡	CS=10セット以上

※塗布面積は1回塗りの際を目安です。床の状態、作業方法、塗料ロス等によって異なります。

油まみれ 水の浸透した床 既塗装の上でもOK

乾いたコンクリート、旧塗膜の上からの塗装はもちろん、塗装が不可能と言われてきた【油床】、【濡れ床】でも簡単に塗装できます。独自の技術で開発した【床塗料シリーズ】は、油や水を抑え込むのではなく、馴染ませ、吸収する事で床に密着させます。※油溜り、こびり付いて固まった油、または水がたまっている場合は、塗装する前に必ず除去してください。



PRODUCT 2 安全 安心 低臭の 水性 塗料

扱いやすさ 簡単な一液タイプ



フローアーマイト スイセイ
低コスト高硬度(H)を実現した、環境対応型一液アクリル水性防塵床塗料です。アスファルトのカラーリングも可能です。



フロアトップアクア W#5000
溶剤アクリルと同等性能を実現、従来水性塗料と比較して汚れにくくなっております。屋内屋外兼用タイプとなっております。

光沢 耐久性 信頼の二液混合タイプ



フローアーマイト 杜 (mori)
二液混合型のウレタン塗料です。3Hの塗膜硬度 抜群の耐摩耗性がありスリップ痕が付きにくくなっています。溶剤型に匹敵する耐水 耐油 耐薬品性があります。



フロアトップアクア エポ21
1回塗りで厚膜塗装が可能であり肉持ち感のある光沢艶有り仕上げを実現します。溶剤型に匹敵する耐摩耗性 耐汚れ性があります。